





Support CRETONNE

Fiche Produit / Technical Product Specifications

Type : Cretonne enduite Double enduction acrylique avec traitement anti-tâche	Composition globale / Overall composition : <ul style="list-style-type: none">Support/ fabric : 100% coton (140-145 gr/m²)Enduction acrylique : 30-35 gr/m²	
Laize / Width : 155-175 cm / 61-69 "	Poids / Weight : 170-180 gr/m ²	
Instructions de lavage/ Care instructions : 	Usage : 	 STANDARD 100 www.oeko-tex.com  CQ 1325/2 IFTH

Propriété / Property	Méthode/ Method	Résultat/ Result
Résistance à la pénétration de l'eau (méthode Schmerber) / Waterproofness (Schmerber method)	NF EN 20811 (unité/unit : mm)	500
Hydrophobie (eau) / Water repellency	Norme AATCC TM 22 (unité / unit : 0-5)	Maxi 6
Oléophobie (huile) / Oil repellency	Norme AATCC TM118 (unité / unit : 0-8)	Maxi 5

Conseils d'entretien / Care instructions :

- Essorage réduit / *Reduced spin.*
- Repassage sur l'ENVERS pour réactiver le film antitache / *ironing on the BACK to reactive the anti-stain treatment.*
- En cas de formation de taches sur le nappage, veuillez intervenir au plus vite avec une éponge humide. Ne jamais utiliser de surface abrasive (de type Tampon Gex ou autres)
/ *In case of stain, quickly swipe it off with a wet sponge. Do not use any kind of abrasive sponge.*
- Nous conseillons l'utilisation de dessous de verre et dessous de bouteille. / *We recommend to use a coaster.*

- Nous ne prenons pas de garantie sur les dommages résultants d'une utilisation inappropriée, d'un nettoyage chimique ou d'une imprégnation supplémentaire/ We do not apply warranty on damage resulting from improper use, chemical cleaning or additional impregnation.
- Les tests ont été effectués avec différents échantillons, les résultats sont donc considérés donc comme des valeurs indicatives moyennes / Tests were carried out with different samples, the results are therefore considered as average indicative values.